



asimato®

PSB15FFI-3400

Tam Akülü İstifleme Makinesi

İSTİF MAKİNEİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu		PSB15FFI-3400
1	Sürüş Tipi	Ayakta
2	Güç Sağlayıcı	Akü
3	Sürüş Motor Tipi	AC
4	Taşıma Kapasitesi	kg. 1500
5	Yük Merkezi	mm. 600
6	Makinanın Yerden Kaldırma Yüksekliği	mm. 3400
7	Makinanın Serbest Kaldırma Yüksekliği	mm. 1120
8	Çatal Arası Mesafe	mm. 570
9	Çatal Uzunluğu	mm. 1150
10	Çatal Genişliği	mm. 180
11	Çatal Kalınlığı	mm. 60
12	Teker Merkezinden Çatalın Yüzüne Kadar Çatal Çıkıntısı	mm. 733
13	Makinanın Çatal Dahil Toplam Uzunluğu	mm. 1983
14	Makinanın Çatal Hariç Toplam Uzunluğu	mm. 833
15	Makinanın Genişliği	mm. 910
16	Makinanın Kapalı Boy Yüksekliği	mm. 1726
17	Makinanın Arkalık Dahil Asansör Kalkmış Halde Yerden Yüksekliği	mm. 3925
18	Dıştan Dönüş Yarı Çapı	mm. 1440
19	800x1200mm Palet İçin Koridor Çalışma Genişliği	mm. 2250
20	Yüklü Yürüş Hızı	km/saat 6.00
21	Yüksüz Yürüş Hızı	km/saat 6.00
22	Yüklü Kaldırma Hızı	mm/dakika 105
23	Yüklü İndirme Hızı	mm/dakika 150
24	Yüklü Çalışma Eğimi	% 6
25	Makinanın Kendi Ağırlığı	kg. 1065
26	Dingiller Arası Mesafe	mm. 1235
27	Ön Teker Sayısı	1x+2
28	Arka Teker Sayısı	4
29	Ön Teker Ölçüsü	mm. 252x88
30	Arka Teker Ölçüsü	mm. 80X70
31	Teker Tipi	Poliuretan
32	Makinanın Masta Kadar Yerden Yüksekliği	mm. 21
33	Makinanın Dingile Kadar Yerden Yüksekliği	mm. 16
34	Yürüş Motoru	kW. 1.3
35	Kaldırma Motoru	kW. 3.0
36	Akü Voltaj Kapasitesi	V/Ah. 24/210
37	Şarj Cihazı Kapasitesi	V. 220
38	Fren	Elektromanyetik
39	Gürültü Seviyesi	dBa 69

KORİDOR ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ

225 cm

MAKİNE BOYUTLARI

KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ

DÖNÜŞ YARIÇAPİ

144 cm

