

GTJZ0407SE TEKNİK ÖZELLİKLER

BOYUTLAR	
Maksimum Çalışma Yüksekliği (İç / Dış Mekan)	6.5 m/5.8 m
A Maksimum Platform Yüksekliği (İç / Dış Mekan)	4,5 m/3,8 m
B Platform Uzantısı	0.6 m
C Uzunluk- istiflenmiş	1.42 m
D Genişlik- istiflenmiş	0.76 m
E Yükseklikte Çekilmiş (Raylar Katlanmış)	1.67 m
E Yükseklikte Çekilmiş (Raylar Katlanmamış)	1.97 m
F Dingil Mesafesi	1.11 m
Yerden Yükseklik (Çukur Koruyucu Takılı)	0.061 m
Yerden Yükseklik (Çukur Koruması Devrede)	0.02 m
Platform Boyutu (L×W×H)	1.34 m×0.7 m×1.1 m
PERFORMANS	
Platform Kapasitesi	240 kg
Uzatma Platformu Kapasitesi	115 kg
Maksimum Platform Kullanıcısı (Kapalı/Açık)	2 kişi (kapalı)
Tahrik Hızı (İstiflenmiş)	0~4 km/saat
Tahrik Hızı (Yükseltilmiş)	0~0,8 km/saat
Kaldırma Süresi (Yüksüz)	20s~23s
Alt Zaman (Yüksüz)	25s~27s
Sınıflandırılabilirlik	25%
İzin verilen maksimum eğim(önden arkaya-yan yana)	3°/1.5°
eğim derecesi	
Dönüş Yarıçapı (İç/Dış)	0,3 m/1,35 m
Lastik Boyutu/Tipi	255×76 mm /katı
GÜÇ	
Sürücü×Steer	2 WD×2 WS
Güç Kaynağı (V/kW)	24 V/2,2 kW
Tahrik Motoru (V/kW)	24 V DC/0,4 kW
Hidrolik Tank Kapasitesi	4 L
Aküler	24 V, 120 Ah
Şarj Cihazı (Giriş/Çıkış)	100~240 V AC/15 A
AĞIRLIK	
Ağırlık (İç/Dış Mekan)	880 kg

