

GTJZ0608S TEKNİK ÖZELLİKLER

BOYUTLAR	
Maksimum Çalışma Yüksekliği (İç / Dış Mekan)	7.8 m
A Maksimum Platform Yüksekliği (İç / Dış Mekan)	5.8 m
B Platform Uzantısı	0.9 m
C Uzunluk- istiflenmiş	1.78 m
D Genişlik- istiflenmiş	0.76 m
E Yükseklikte Çekilmiş (Raylar Katlanmış)	1.86 m
E Yükseklikte Çekilmiş (Raylar Katlanmamış)	2.12 m
F Dingil Mesafesi	1.325 m
Yerden Yükseklik (Çukur Koruyucu Takılı)	0.073 m
Yerden Yükseklik (Çukur Koruması Devrede)	0.024 m
Platform Boyutu (L×W×H)	1.64 m×0.76 m×1.1 m
PERFORMANS	
Platform Kapasitesi	230 kg
Uzatma Platformu Kapasitesi	120 kg
Maksimum Platform Kullanıcısı (Kapalı/Açık)	2 kişi (kapalı)
Tahrik Hızı (İstiflenmiş)	0~3 km/ h
Tahrik Hızı (Yükseltilmiş)	0~0.8 km/ h
Kaldırma Süresi (Yüksüz)	15 s~20 s
Alt Zaman (Yüksüz)	25 s~30 s
Sınıflandırılabilirlik	25%
İzin verilen maksimum eğim(önden arkaya-yan yana)	3°/1.5°
eğim derecesi	
Dönüş Yarıçapı (İç/Dış)	0 m/1.49 m
Lastik Boyutu/Tipi	305×115 mm /solid
GÜÇ	
Sürücü×Steer	2 WD×2 WS
Güç Kaynağı (V/kW)	24 V DC /3.3 kW
Tahrik Motoru (V/kW)	
Hidrolik Tank Kapasitesi	9 L
Aküler	24 V,220Ah
Şarj Cihazı (Giriş/Çıkış)	100~240 V AC/30A
AĞIRLIK	
Ağırlık (İç/Dış Mekan)	1,526kg

