

GTJZ0808 TEKNİK ÖZELLİKLER

BOYUTLAR	
Maksimum Çalışma Yüksekliği (İç / Dış Mekan)	10.1 m
A Maksimum Platform Yüksekliği (İç / Dış Mekan)	8.1 m
B Platform Uzantısı	0.9 m
C Uzunluk- istiflenmiş	2.39 m
D Genişlik- istiflenmiş	0.81 m
E Yükseklikte Çekilmiş (Raylar Katlanmış)	1.96 m
E Yükseklikte Çekilmiş (Raylar Katlanmamış)	2.35 m
F Dingil Mesafesi	1.85 m
Yerden Yükseklik (Çukur Koruyucu Takılı)	0.073 m
Yerden Yükseklik (Çukur Koruması Devrede)	0.024 m
Platform Boyutu (LxWxH)	2.25 m×0.81 m×1.1 m
PERFORMANS	
Platform Kapasitesi	250 kg
Uzatma Platformu Kapasitesi	120 kg
Maksimum Platform Kullanıcısı (Kapalı/Açık)	2 kişi
Tahrik Hızı (İstiflenmiş)	0~3.2 km/ h
Tahrik Hızı (Yükseltilmiş)	0~0.8 km/ h
Kaldırma Süresi (Yüksüz)	30 s~35 s
Alt Zaman (Yüksüz)	34 s~39 s
Sınıflandırılabilirlik	25%
İzin verilen maksimum eğim(önden arkaya-yan yana)	3°/1.5°
eğim derecesi	
Dönüş Yarıçapı (İç/Dış)	0 m/2.1 m
Lastik Boyutu/Tipi	380×125 mmsolid
GÜÇ	
Sürücü×Steer	2 WD×2 WS
Güç Kaynağı (V/kW)	24V DC /3.3 kW
Tahrik Motoru (V/kW)	
Hidrolik Tank Kapasitesi	14L
Aküler	24 V,220Ah KURŞUN ASİTLİ AKÜ
Şarj Cihazı (Giriş/Çıkış)	100~240 V AC/30 A
AĞIRLIK	
Ağırlık (İç/Dış Mekan)	1,970 kg

