

GTJZ1212 TEKNİK ÖZELLİKLER

BOYUTLAR	
Maksimum Çalışma Yüksekliği (İç / Dış Mekan)	13.9m
A Maksimum Platform Yüksekliği (İç / Dış Mekan)	11.9m
B Platform Uzantısı	0.9m
C Uzunluk- istiflenmiş	2.39m
D Genişlik- istiflenmiş	1.15m
E Yükseklikte Çekilmiş (Raylar Katlanmış)	1.98m
E Yükseklikte Çekilmiş (Raylar Katlanmamış)	2.60m
F Dingil Mesafesi	1.85m
Yerden Yükseklik (Çukur Koruyucu Takılı)	0.1m
Yerden Yükseklik (Çukur Koruması Devrede)	0.025m
Platform Boyutu (L×W×H)	2.25m×1.15m×1.1m
PERFORMANS	
Platform Kapasitesi	320kg
Uzatma Platformu Kapasitesi	120kg
Maksimum Platform Kullanıcısı (Kapalı/Açık)	2kişi/1 kişi
Tahrik Hızı (İstiflenmiş)	0~3.2km/h
Tahrik Hızı (Yükseltilmiş)	0~0.8km/h
Kaldırma Süresi (Yüksüz)	63s~68s
Alt Zaman (Yüksüz)	44s~49s
Sınıflandırılabilirlik	25%
İzin verilen maksimum eğim(önden arkaya-yan yana)	3°/1.5°
eğim derecesi	
Dönüş Yarıçapı (İç/Dış)	0/2.35m
Lastik Boyutu/Tipi	380×125mm /solid
GÜÇ	
Sürücü×Steer	2 WD×2 WS
Güç Kaynağı (V/kW)	24V DC/3.3kW
Tahrik Motoru (V/kW)	
Hidrolik Tank Kapasitesi	14L
Aküler	24 V,280Ah
Şarj Cihazı (Giriş/Çıkış)	100~240V AC/30A
AĞIRLIK	
Ağırlık (İç/Dış Mekan)	3,000 kg

