



asimato®

EMS15-2500

Yarı Akülü İstifleme Makinesi

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu		EMS15-2500
1	Sürüş Tipi	Manuel
2	Kaldırma Tipi	Akü
3	Taşıma Kapasitesi	1500 kg.
4	Yük Merkezi	400 mm.
5	Makinanın Yerden Kaldırma Yüksekliği	2500 mm.
6	Makinanın Serbest Kaldırma Yüksekliği	0 mm.
7	Çatallar Arası Mesafe	300-680 mm.
8	Çatal Uzunluğu	1150 mm.
9	Çatal Genişliği	160 mm.
10	Çatal Kalınlığı	50 mm.
11	Teker Merkezinden Çatalın Yüzüne Kadar Çatal Çıkıntısı	670 mm.
12	Makinanın Çatal Dahil Toplam Uzunluğu	1820 mm.
13	Makinanın Çatal Hariç Toplam Uzunluğu	670 mm.
14	Makinanın Genişliği	810 mm.
15	Makinanın Kapalı Boy Yüksekliği	1830 mm.
16	Makinanın Arkalık Dahil Asansör Kalkmış Halde Yerden Yüksekliği	3060 mm.
17	Dıştan Dönüş Yarı Çapı	1350 mm.
18	800x1200mm Palet İçin Koridor Çalışma Genişliği	2165 mm.
19	Yüklü Kaldırma Hızı	64 mm/dakika
20	Yüklü İndirme Hızı	96 mm/dakika
21	Makinanın Kendi Ağırlığı	475 kg.
22	Dingiller Arası Mesafe	1185 mm.
23	Ön Teker Sayısı	4
24	Arka Teker Sayısı	2
25	Ön Teker Ölçüsü	180x50 mm.
26	Arka Teker Ölçüsü	82x70 mm.
27	Teker Tipi	Poliuretan/Nylon
28	Makinanın Masta Kadar Yerden Yüksekliği	21 mm.
29	Makinanın Dingile Kadar Yerden Yüksekliği	16 mm.
30	Kaldırma Motoru	1.5 kW.
31	Akü Voltaj Kapasitesi	12/120 V/Ah.
32	Şarj Cihazı Kapasitesi	220 V.
33	Fren	Manuel

KORİDOR ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ 216,5/228 cm

MAKİNE BOYUTLARI

KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ

DÖNÜŞ YARIÇAPI

