


RESİM	AÇIKLAMA		
	<p>Curtis Kontrol; AC Yürüyüş ve Kaldırma Sistemi; İz yapmayan beyaz dolgu lastik; side shift; OPS Koruma Sistemi; Hidrolik Direksiyon; Lüks Koltuk; Mavi ışık Dikiz aynası ve takım çantası;48V 400 A İnci Akü;48V 80A Redresör</p>		
	<p>MİMA MK15 1.5 TON STANDART VE TRIPLEKS ASANSÖR SEÇENEKLİ ELEKTRİKLİ FORKLİFT</p>		

AÇIKLAMA :

TESLİMAT : HEMEN TESLİM - İŞLETME TESLİM

GARANTİ SÜRESİ: 2 yıl 2000 SAAT (Hangisi önce dolarsa)Aküler 3 yıl 6000 SAAT(Hangisi önce dolarsa)

Standard

1,1	Üretici Firma		MİMA
1,2	Model		MK15
1,3	Güç Türü		Battery
1,4	Operasyon Türü		Driving Style
1,5	Değerlendirilmiş Kapasite	Q(kg)	1500
1,6	Yükleme Merkezi	C(mm)	500
1,8	Ön Üstten	x(mm)	380
1,9	Dingil Açıklığı	y(mm)	1380

Weight

2,1	Servis Ağırlığı (Pil Dahil)	kg	2900
-----	-----------------------------	----	------

Wheel

3,1	Tekerlek Türü		Pnömatik Lastik
3,2	Yük Tekerleri	mm	5.00-8
3,3	Tahrik Tekerleri	mm	6.00-9
3,5	Tekerlek sayısı,ön/arka(x=tahrik tekerleği)		2x/2
3,6	Tekerlek sırtı, tahrik tarafı	b10(mm)	910
3,7	Tekerlek profili, yük tarafı	b11(mm)	930

Size

4,1	Direk devirme	$\alpha/\beta(^{\circ})$	6/10
4,2	Direk kapalı yüksekliği	h1(mm)	2195
4,3	Serbest kaldırma yüksekliği	h2(mm)	1155
4,4	Kaldırma Yüksekliği	h3(mm)	4800
4,5	Yük sırtlığı ile uzatılmış direk yüksekliği	h4(mm)	5830
4,7	Baş üstü koruma yüksekliği	h6(mm)	2100
4,8	Koltuk Yüksekliği	h7(mm)	1090
4,19	Toplam Uzunluk	L1(mm)	3205
4,20	Çatal yüzüne kadar uzunluk	L2(mm)	2135
4,21	Toplam genişlik	b1(mm)	1110
4,22	Çatal boyutu	l/e/s(mm)	1070/100/35
4,23	Kurulum seviyesi		2A
4,24	Çatal taşıyıcı genişliği	b3(mm)	1040
4,25	Çatal dış genişliği	b5(mm)	222~1000
4,31	Direk yerden yüksekliği	m1(mm)	85
4,32	Gövde yerden yüksekliği	m2(mm)	100
4,34.1	Palet için koridor genişliği 1000*1200	Ast(mm)	3580
4,34.2	palet için koridor genişliği 800*1200	Ast(mm)	
4,35	Dönüş yarıçapı	Wa(mm)	2000

Function

5,1	Sürüş hızı (yükleme / boşaltma)	km/h	10/12
5,2	Kaldırma hızı (yükleme / boşaltma)	mm/s	300/480
5,3	İndirme hızı (yükleme / boşaltma)	mm/s	380/360
5,5	Çekiş kapasitesi (yükleme / boşaltma) (S2-5dk)	N	/
5,8	Maksimum Tırmanma Kabiliyeti (yükleme / boşaltma) (S2-5dk)	%(tan θ)	14/15
5,10	Fren tipi		Hydraulic type

Drive

6,1	Sürüş motoru (S2-60dk)	kw	AC6.8
6,2	Kaldırma motoru (S3-15%)	kw	DC8.2
6,4	Voltajı/kapasitesi	V/Ah	48/400
6,5	Pil ağırlığı	kg	645
6,6	Direksiyon sistemi		Hydraulic type

Other

7.2	AC kaldırma motoru. (S3-15%)	kw	AC10
-----	------------------------------	----	------

