



**asimato®**

**PS15-5500**

**Tam Akülü İstifleme Makinesi**

İSTİF MAKİNEİ

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu		PS15-5500
1	Sürüş Tipi	Ayakta
2	Güç Sağlayıcı	Akü
3	Sürüş Motor Tipi	AC
4	Taşıma Kapasitesi	kg. 1500
5	Yük Merkezi	mm. 600
6	Makinanın Yerden Kaldırma Yüksekliği	mm. 5415
7	Makinanın Serbest Kaldırma Yüksekliği	mm. 1875
8	Çatallar Arası Mesafe	mm. 570
9	Çatal Uzunluğu	mm. 1150
10	Çatal Genişliği	mm. 180
11	Çatal Kalınlığı	mm. 60
12	Teker Merkezinden Çatalın Yüzüne Kadar Çatal Çıkıntısı	mm. 960
13	Makinanın Çatal Dahil Toplam Uzunluğu	mm. 2110
14	Makinanın Çatal Hariç Toplam Uzunluğu	mm. 960
15	Makinanın Genişliği	mm. 1000
16	Makinanın Kapalı Boy Yüksekliği	mm. 2475
17	Makinanın Arkalık Dahil Asansör Kalkmış Halde Yerden Yüksekliği	mm. 6060
18	Dıştan Dönüş Yarı Çapı	mm. 1717
19	800x1200mm Palet İçin Koridor Çalışma Genişliği	mm. 2519
20	Yüklü Yürüyüş Hızı	km/saat 6.00
21	Yüksüz Yürüyüş Hızı	km/saat 6.00
22	Yüklü Kaldırma Hızı	mm/dakika 140
23	Yüklü İndirme Hızı	mm/dakika 212
24	Yüklü Çalışma Eğimi	% 6
25	Makinanın Kendi Ağırlığı	kg. 1650
26	Dingiller Arası Mesafe	mm. 1526
27	Ön Teker Sayısı	1x+2
28	Arka Teker Sayısı	4
29	Ön Teker Ölçüsü	mm. 230X75
30	Arka Teker Ölçüsü	mm. 80X70
31	Teker Tipi	Poliurethan
32	Makinanın Masta Kadar Yerden Yüksekliği	mm. 25
33	Makinanın Dingile Kadar Yerden Yüksekliği	mm. 20
34	Yürüyüş Motoru	kW. 1.3
35	Kaldırma Motoru	kW. 3.0
36	Akü Voltaj Kapasitesi	V/Ah. 24/350
37	Şarj Cihazı Kapasitesi	V. 220
38	Fren	Elektromanyetik
39	Gürültü Seviyesi	dbA 69

**KORİDOR ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ** 251,9 cm

**MAKİNE BOYUTLARI**

**KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ**

**DÖNÜŞ YARIÇAPİ**

